


CC-Reinigungs- und Pflegeanleitung



für

Laminat-Fußböden

1. Vorbeugende Maßnahmen

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem Schmutzschleusen und Sauberlaufzonen in den Eingangsbereichen angelegt und in die laufende Reinigung einbezogen werden.

2. Nach der Verlegung: Leimentfernung und Quellschutz

Leimentfernung (nicht bei Click-Laminaten):

CC-Fleckentferner (für Laminat und Parkett) auf Leimreste bzw. Leimschlieren aufsprühen und einige Minuten einwirken lassen. Anschließend Rückstände mit einem weißen, kratzfreien Pad bearbeiten und gelösten Leim mit saugfähigen Tüchern aufnehmen. Abschließend noch einmal mit einem in klarem Wasser ausgespülten und ausgewrungenem Tuch nebelfeucht nachwischen.

Quellschutz:

Nach der Leimentfernung (nicht bei Click-Laminaten) Boden zur Entfernung von lose aufliegendem Staub und Schmutz saugen. *CC-Kantenimprägnierer* vor Anwendung kräftig schütteln, ggf. vorher auf Raumtemperatur erwärmen. Mit einem ungezahnten, seitlich abgerundeten Kunststoff- oder Edelstahl-Flexspachtel oder einem Spachtel mit heller Gummilamelle auf den trockenen Boden hauchdünn auftragen und sorgfältig in die Stirn- und Seitenfugen einarbeiten. Überschüssiges Material durch Abziehen mit dem Spachtel und Aufnehmen mit saugfähigen Tüchern vollständig entfernen. Anschließend die Belagsoberfläche mit einer *CC-Einscheibenmaschine SRP* (im Objektbereich) oder dem *CC-Padmeister* (im Haushaltsbereich), jeweils mit unterlegtem weichen Tuch, gleichmäßig polieren, bis sich ein einheitliches Oberflächenbild ergibt. Hierbei auf das rechtzeitige Auswechseln des Poliertuches, abhängig von der Menge aufgenommener Produktreste, achten. Um eine zügige Verarbeitung zu gewährleisten, immer in Teilabschnitten (ca. 10 m²) arbeiten. Nach 3-4 Stunden, maximal nach Trocknung über Nacht, die gesamte Fläche noch einmal mit einem weißen Pad nachpolieren. Ein vorheriges Betreten der Fläche verhindern.

3. Laufende Reinigung

Für die Beseitigung der täglichen Verschmutzungen *CC-Laminatreiniger* im Verhältnis 1:200 mit Wasser verdünnen und den Boden mit einem Wischtuch, das in dieser Lösung ausgewaschen und gut ausgewrungen wurde, nebelfeucht wischen. Lose aufliegender Staub und Feinschmutz kann bei Bedarf mit *CC-Sprühmax* für Laminat schnell und unkompliziert zwischendurch entfernt werden. Flecken, Absatzstriche, Malstifffarben etc. mit *CC-Fleckentferner* (für Laminat und Parkett) oder gegebenenfalls unverdünntem *CC-Laminatreiniger* und einem kratzfreien weißen Pad beseitigen. Anschließend mit klarem Wasser nebelfeucht nachwischen, bis Schmutz- und Reinigungsmittelreste vollständig aufgenommen sind.

4. Allgemeine Hinweise

Laminatböden nie über längere Zeit feucht oder gar naß belassen, da sie im Kantenbereich Feuchtigkeit aufnehmen und dabei die Form verändern (*quellen*) oder vergrauen können. Bei der Reinigung deshalb stets darauf achten, daß entweder trocken (mit Mop, Harbesen, Staubsauger)

oder lediglich nebelfeucht (mit gut ausgewrungenen Tüchern) gewischt wird und keine "Pfützen" auf dem Boden verbleiben.

Diese Reinigungs- und Pflegeanleitung wurde in Absprache mit namhaften Laminatboden-Herstellern erstellt. Qualität, Umweltverträglichkeit und Anwendungsbereiche der genannten CC-Reinigungs- und Pflegemittel sind von unabhängigen Prüfinstituten gutachtlich bestätigt. **Durch Weitergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung an seinen Auftraggeber erfüllt der Bodenleger bei Neuverlegung eines Bodenbelages die Vorschrift der DIN 18 365.**

Haben Sie weitere Fragen zur richtigen Reinigung und Pflege von Laminat-Fußböden oder interessieren Sie sich für eine Reinigungsanleitung für elastische oder textile Bodenbeläge, wenden Sie sich bitte an unseren CC-Beratungsdienst. Hier hilft man Ihnen gern weiter.

CC-Dr. Schutz GmbH



Holbeinstr. 17
53175 Bonn
Tel. (0228) 95352-0
www.cc-dr-schutz.de

CC-09.04